PLATINUM
FT SYNTHETICS

Plus de 50 Millions de carrés de sous-couche vendus

FT PLATINUM – Sous-couche synthétique pour toiture de qualité premium.

PLATINUM est une sous-couche de toiture synthétique leader de l'industrie, de qualité premium, fixée mécaniquement, conçue pour les toitures à forte pente afin de fournir une couche de protection secondaire durable contre la pluie poussée par le vent, l'arrachage des bardeaux et les dommages causés par les conditions météorologiques défavorables.

La sous-couche **PLATINUM** offre ; une durabilité extrême, une valeur supérieure pour votre dollar, et une sécurité inégalée et une responsabilité réduite pour votre équipe avec sa surface de marche brevetée GRIPSPOT™ à traction supérieure. La technologie GRIPSPOT ™, avec ses points de traction fibreux surélevés et ses canaux lisses pour l'évacuation de l'eau, offre des temps de séchage plus rapides et une résistance au glissement inégalée dans tous les types de conditions météorologiques et de surfaces : sèches, humides, gelées et poussiéreuses. La sous-couche **PLATINUM** est légère, facile à transporter, fraîche au toucher et reste souple dans toutes les conditions climatiques. Elle ne rétrécit pas à la chaleur, se pose à plat et reste en place grâce à un revêtement antidérapant de haute qualité.

La sous-couche **PLATINUM** est conçue pour une utilisation résidentielle ou commerciale sous des matériaux de couverture primaires en métal, tuile, ardoise, ciment, bardeau ou bardeau. Elle répond et dépasse également toutes les normes industrielles requises.

- Surface de marche antidérapante brevetée GRIPSPOT™.
- Excellente tenue à l'eau (satisfait à la norme ASTM D1970 modifiée) - Épaisseur de 20 mils
- Jusqu'à 6 mois d'exposition aux UV, garantie limitée à vie.
- 20 fois plus fort que le feutre #30
- 100 % recyclable, inerte aux moisissures, construction en polyoléfine résistante à l'eau.
- Performance toutes températures -40°F à 240°F
- Impression personnalisée du logo disponible

FT SYNTHETICS®
Nous rendons les toitures plus sûres

26977 56 Ave, Langley BC V4W 3Y2, Canada

Toll Free Ph: 1-844-353-9839
Phone: 604-594-3439
Fax: 604-594-3589
www.ftsyn.com

PLATINUM
FT SYNTHETICS

FT SYNTHETICS PLATINUM

Spécifications et normes	PLATINUM	Feutre #30
Longueur / largeur par rouleau	48" x 250ft	36" x 72ft
Poids / pieds carrés par rouleau	16 kg (35 lb) / 1000 pieds carrés (1 000 pi2)	45lbs/ 216 sq.ft.
Rouleaux par palette (48" x 48")	36	25
Rouleaux par chargement de camion - 32 palettes	1152	1000
Rouleaux requis par 1 000 pieds carrés	1	5
100% recyclable	Oui	Non
Composition du matériau	Polyoléfine	Asphalte
Résistance aux UV	180 jours	Aucun
Résistance à la rupture ASTM D 5034 MD / CD	74 kg (164 lbs) / 69 kg (152 lbs)	NA
Résistance à la déchirure ASTM D4533 MD / CD	40 lbs (18 kg) / 37 lbs (17 kg)	NA
Exposition à la douche à eau ASTM D 4869	Passez	NA
Perméabilité ASTM E96	<0,05 Perms	1,75 Perms
Mullen Burst	130 psi	NA
Epaisseur nominale ASTM D1777	20 mils	60 mils
Plage de température	De -40° F à 240° F	
Surface antidérapante améliorée	Excellent (GRIPSPOT)	Base
Garantie limitée	A vie	Aucun

Les données présentées ci-dessus sont basées sur les moyennes des tests et les rapports de tests indépendants. Il peut y avoir une variation de +/-10% dans les résultats des tests individuels. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une garantie pour le fabricant. Le fabricant n'est pas responsable de la déformation ou de la mauvaise interprétation des données par le lecteur. Pour en savoir plus sur le produit, veuillez appeler le 1-844-353-9839 ou visiter le site www.ftsyn.com. Les logos PLATINUM et GRIPSPOT™ sont des marques déposées de FT Synthetics Inc.

GRIPSPOT™ WALKING SURFACE

6 MTHS UV

ETL LISTED US
Intertek
CCRR - 1028
Control No. 5007301

LIFETIME LIMITED WARRANTY

MIAMI-DADE COUNTY APPROVED

PROUDLY MADE IN NORTH AMERICA

CLASS A ASTM E108

Le produit satisfait ou dépasse tous les codes de construction requis : ASTM D226 Types I & II, ASTM D4869, ASTM D8257 CAN/CSA A123.3, CAN/CSA A220.1, Florida Building Code # FL20853, California Building Code Compliant, Class A Fire ASTM E108, CCRR 1028, AC188, Département des assurances du Texas. Miami-Dade Approved, RCABC Roofstar.

©2023 FT Synthetics Inc. All rights reserved.

Toll Free Ph: 1-844-353-9839
Phone: 604-594-3439
Fax: 604-594-3589
www.ftsyn.com

Rev: 1 Mar 23